

DA ROS
green



ELEVATORE mod. EL 15/250 – EL 15/320

ELEVATORE duplex con profili a C in acciaio laminato con scorrimento a cuscinetti.

La versione EL ha un cilindro centrale d'alzata.

Distributore a 3 o a 4 movimenti con cappello, cilindro 3° punto CATII, catena di sicurezza
Ottima visibilità, traslatore con pattini di scorrimento antiusura.

Elevatore		
Dimensioni Di Massima espresse in mm		
Modello	EL	
Tipo	EL 15-250	EL 15-320
Portata	Kg. 1500	Kg. 1500
Alzata	Mt. 2.50	Mt. 3.20
Larghezza montante	Mt. 0.68	Mt. 0.68
Larghezza totale	Mt. 0.85	Mt. 0.85
Altezza staffaggio	Mt. 0.33	Mt. 0.33
Stringicasse altezza min	Mt. 1.33	Mt. 1.33
Stringicasse altezza max	Mt. 2.43	Mt. 2.43
Altezza	Mt. 1.95	Mt. 2.30
Masse		
Peso elevatore	Kg. 407	Kg. 443
Peso stringicasse	Kg. 95	Kg. 95

Benna per Uva

Contenitore in acciaio INOX ribaltabile con due Pistoni

Benna per Uva		
Modello	UV	
Tipo	UV500	U700
Portata	Kg. 500	Kg. 700
Peso	Kg. 57	Kg. 70

