

PREPOTATRICE A LAME CIRCOLARI CIRCULAR PREPRUNER BLADE KREIS-VORSCHNEIDER MIT KLINGE PREPOTADORA DE CUCHILLAS CIRCULARES



WEB SITE

IT

Prepotatrice suggerita per vigneti a cordone libero, composta da 3 barre di taglio larghezza mt. 1, ciascuna barra monta 3 lame circolari.

Tutte le regolazioni delle 3 barre sono comandate con joy stick dal trattore.

Dotata di sistema automatico inseguimento del filare svincolato dal trattore.

Taglia fino a un diametro di mm. 80 con velocità di avanzamento da 0,5-2,5 km/h.

Consente di regolare il taglio avvicinato al tronco evitando il lavoro di rifinitura manuale.

Costruita con tutti i sistemi atti ad agevolare al massimo il lavoro dell'uomo riducendo al minimo l'errore.

Fornita di serie con attacco a 3 punti e carrello di appoggio.

La prepotatrice a lame circolari necessita di una centralina idraulica lt.50 olio a 180/200 bar.

EN

Prepruner recommended for vineyards with a free cordon system, composed of 3 cutting bars, each 1 meter wide, each bar mounts 3 circular blades.

All adjustments of the 3 bars are controlled by a joystick from the tractor.

Equipped with an automatic row-following system independent of the tractor.

Cuts up to a diameter of 80 mm, with a forward speed of 0.5-2.5 km/h.

Allows for close-to-trunk cutting, avoiding manual finishing work.

Built with all systems designed to maximize the ease of operation and minimize errors.

Standard equipment includes a 3-point hitch and support trolley.

The circular prepruner trimmer requires a hydraulic unit with 50 liters of oil at 180/200 bar.

DE

Empfohlener Vorschneider für Weinberge mit freiem Drähtesystem, bestehend aus 3 Schneidbalken, jeder 1 Meter breit, jeder Balken ist mit 3 Kreisschneidklingen ausgestattet. Alle Einstellungen der 3 Balken werden über einen Joystick vom Traktor aus gesteuert. Ausgestattet mit einem automatischen Reihenverfolgungssystem, das unabhängig vom Traktor arbeitet.

Schneidet bis zu einem Durchmesser von 80 mm, mit einer Fahrgeschwindigkeit von 0,5-2,5 km/h.

Ermöglicht einen Schnitt nahe dem Stamm, wodurch manuelles Nacharbeiten vermieden wird.

Konstruiert mit allen Systemen, die darauf abzielen, die Arbeit des Bedieners zu maximieren und Fehler zu minimieren.

Standardmäßig mit 3-Punkt-Aufhängung und Abstützfahrgestell ausgestattet.

Das Kreis-vorschneider benötigt eine Hydraulikeinheit mit 50 Litern Öl bei 180/200 bar.

ES

Desbrozadora recomendada para viñedos con sistema de cordón libre, compuesta por 3 barras de corte de 1 metro de ancho, cada barra monta 3 cuchillas circulares.

Todos los ajustes de las 3 barras se controlan con joystick desde el tractor.

Equipado con un sistema automático de seguimiento de la hilera independiente del tractor.

Corta hasta un diámetro de 80 mm, con velocidad de avance de 0,5-2,5 km/h.

Permite ajustar el corte cerca del tronco, evitando el trabajo de acabado manual.

Construido con todos los sistemas necesarios para facilitar al máximo el trabajo del operador y minimizar los errores.

Viene de serie con enganche de 3 puntos y carro de apoyo.

La prepotadora de cuchillas circulares requiere una central hidráulica con 50 litros de aceite a 180/200 bar.


PREP-LAMA40



OPTIONAL:

- Lama a due taglienti per secco.
- Sistema di inseguimento automatico altezza filare
- Double-edged blade for dry wood.
- Automatic row height tracking system.
- Doppelseitige Klinge für das Schneiden von trockenem Holz.
- Automatisches Höhenverfolgungssystem der Reihe.
- Cuchilla de doble filo para corte de madera seca.
- Sistema automático de seguimiento de altura de la hilera.



Modello Model Modell Modelo	Descrizione Description Beschreibung Descripción	Lama Blade Klinge Cuchilla	Altezza barra Bar height balkenhöhe Altura de la barra	larghezza top Top width Oberbreite Ancho top	Peso kg. Weight Kg. Gewicht Kg. Peso Kg.
PREP-LAMA40	PREPOTATRICE CON 3+3+3 LAME DENTATE Prepruner with 3+3+3 toothed blades Vorschneider mit 3+3+3 gezahnten Klingen Prepotadora con 3+3+3 cuchillas dentadas	3 x 400 dm.	1,20 mt.	1,20 mt.	580