

RANGHINATORE A CINGHIE CLASSIC

CLASSIC BELT RAKE

CLASSIC BANDRECHEN

RASTRILLO DE CORREAS CLASSIC

IT

Il ranghinatore a cinghie CLASSIC è ideale per rastrellare il foraggio in terreni sconnessi ed in spazi stretti.

Grazie alla sua struttura compatta è adatto per trattori piccoli e può lavorare anche in retromarcia.

Viene montato sul 3° punto del trattore e deve sporgere lateralmente almeno 15 cm.

E' prodotto in quattro larghezze di lavoro e a scelta viene fornito con 3, 4 o 5 denti per supporto

EN

The CLASSIC belt rake is ideal for raking forage on uneven ground and in tight spaces.

Thanks to its compact design, it is suitable for small tractors and can also work in reverse.

It is mounted on the tractor's 3-point hitch and must extend laterally by at least 15 cm.

It is available in four working widths and can be equipped with either 3, 4 or 5 tines per support, depending on your choice.

DE

Der CLASSIC Bandrechen ist ideal zum Rechen von Futter auf unebenem Gelände und in engen Räumen.

Dank seiner kompakten Bauweise ist er für kleine Traktoren geeignet und kann auch im Rückwärtsgang arbeiten.

Er wird an der 3-Punkt-Aufhängung des Traktors montiert und muss seitlich mindestens 15 cm herausragen.

Er wird in vier Arbeitsbreiten hergestellt und kann wahlweise mit 3, 4 oder 5 Zinken pro Halterung geliefert werden.

ES

El rastrillo de correas CLASSIC es ideal para rastrillar forraje en terrenos irregulares y espacios estrechos.

Gracias a su estructura compacta, es adecuado para tractores pequeños y puede trabajar incluso en marcha atrás.

Se monta en el 3° punto del tractor y debe sobresalir lateralmente a 15 cm.

Se produce en cuatro anchuras de trabajo y opcionalmente viene con 3 o 4 dientes para soporte.



IT

Monta due ruote girevoli ballons 15/600/6 ed una ruota di appoggio.

Sul modello a 3 denti si possono montare le scope per la pulizia di grandi piazzali.

EN

It is fitted with two swivel balloon wheels, size 15/600/6, and a support wheel.

On the 3-tine model, brooms can be installed for cleaning large yards.

DE

Er ist mit zwei schwenkbaren Ballonrädern 15/600/6 und einem Stützrad ausgestattet.

Am 3-Zinken-Modell können Besen zur Reinigung großer Flächen angebracht werden.

ES

Monta dos ruedas giratorias ruedas ballons 15/600/6 y una rueda de apoyo.

En el modelo de 3 dientes se pueden montar las escobas para la limpieza de grandes plazas.

OPTION: SCOPA / BROOM / BESEN/ ESCOBA


Modello Model Modell Modelo	Descrizione Description Beschreibung Descripción	Larghezza lavoro Working width Arbeitsbreite Anchura de trabajo	DENTI / SUPPORTI Teeth / Supports Zinken / Unterstützung Muelles/soportes	Larghezza trasporto Transport width Transport breite Anchura de transporte	hp hp hp hp	Peso kg. Weight Kg. Gewicht Kg. Peso Kg.
D120 3D	Classic	1,60 mt.	3/8	1,50 mt.	10	170
D150 3D	Classic	1,90 mt.	3/10	1,80 mt.	20	185
D180 3D	Classic	2,30 mt.	3/12	2,20 mt.	20	195
D180 4D	Classic	2,30 mt.	4/12	2,20 mt.	20	210
D180 5D	Classic	2,30 mt.	5/12	2,20 mt.	20	220
D210 3D	Classic	2,80 mt.	3/14	2,70 mt.	30	220
D210 4D	Classic	2,80 mt.	4/14	2,70 mt.	40	245
D210 5D	Classic	2,80 mt.	5/14	2,70 mt.	40	270