

SPANDIFIENO 2 - 4 GIRANTI BASIC

HAY TEDDER 2- 4 ROTORS BASIC

KREISELHEUER 2-4 ROTOREN BASIC

VOLTEADOR 2 E 4 ROTORES BASIC

IT

Spande ed arieggia il foraggio lasciandolo perfettamente allungato, è la versione base per la piccola azienda agricola.

Lo spandifieno a 2 giranti è costruito in 3 larghezze di lavoro mentre il modello a 4 giranti è l'unico con 3° punto fisso ed alzata meccanica.

EN

Spreads and aerates the forage, leaving it perfectly spread out. It is the basic version for the small farm.

The 2-rotor hay tedder is available in 3 working widths, while the 4-rotor model is unique with a fixed 3-point hitch and mechanical lift.

DE

Verteilt und belüftet das Futter, sodass es perfekt ausgebreitet ist. Es ist die Basisversion für den kleinen Bauernhof.

Der Kreiselheuer mit 2 Rotoren ist in 3 Arbeitsbreiten erhältlich, während das Modell mit 4 Rotoren einzigartig mit einer festen Dreipunktaufhängung und mechanischer Hebung ist.

ES

Esparce y airea el forraje dejándolo perfectamente extendido, es la versión básica para pequeñas explotaciones.

El volteador 2 rotores está construido en 3 anchos de trabajo, mientras que el modelo de 4 rotores es único con 3° puntos fijos y elevación mecánica.

2 GS



2 GN



4 GS

4 GN

Modello Model Modell Modelo	Aste rotore Rotor arms Zinkenarme Brazos	Larghezza Lavoro Workin width Arbeitsbreite Anchura de trabajo	3° punto 3° point 3° punkt 3° punto	Assale Axle Achse Eje	Ruota Wheel Rad Rueda	Larghezza Trasporto Transport Width Transportsbreite Anchura de transporte	hp hp hp	Peso kg. Weight Kg. Gewicht Kg. Peso Kg.
2 GS	6	2,00 mt	F	RG	15/600/6	2,00 mt	15	160
2 GN	6	2,60 mt	F	RG	15/600/6	1,60 mt	20	180
2 GL	4	3,00 mt	F	RG	15/600/6	1,80 mt	30	190
4 GS	4	3,30 mt	F	RG	13/600/6	2,40 mt	35	270
4 GN	6	4,00 mt	F	RG	13 /500/6	2,50 mt	35	300