

SPANDIFIENO PORTATO

HAY TEDDER

KREISELHEUER

VOLTEADOR

IT

Lo spandifieno Da Ros è adatto a spandere e arieggiare il foraggio ottenendo così una perfetta e veloce essiccazione con ogni tipo di foraggio.

E' costruito con 2, 4 e 6 rotori con varie larghezze di lavoro ed il modello a 4 giranti viene equipaggiato con terzo punto snodato o fisso.

Lo spandifieno Da Ros è robusto e compatto rendendolo adatto a lavorare in terreni sconnessi o con forti pendenze. Di serie monta un giunto a manina indestruttibile.

EN

The Da Ros hay tedder is suitable for spreading and aerating forage, ensuring perfect and quick drying with any type of forage.

It is built with 2, 4, and 6 rotors with various working widths, and the 4-rotor model is equipped with either a fixed or articulated 3-point hitch.

The Da Ros tedder is robust and compact, making it suitable for working on uneven terrain or steep slopes. It is equipped as standard with an indestructible finger coupling.

DE

Der Da Ros Kreiselheuer ist ideal zum Verteilen und Belüften von Futter, um eine perfekte und schnelle Trocknung bei jeder Art von Futter zu gewährleisten.

Er ist mit 2, 4 und 6 Rotoren in verschiedenen Arbeitsbreiten erhältlich, und das 4-Rotoren-Modell ist entweder mit einer festen oder einer beweglichen Dreipunktaufhängung ausgestattet.

Der Da Ros Heuwender ist robust und kompakt, was ihn für den Einsatz auf unebenem Gelände oder steilen Hängen geeignet macht. Serienmäßig ist er mit einem unzerstörbaren Klauenkupplung ausgestattet.

ES

Volteador Da Ros es adecuada para esparcir y airear el forraje, consiguiendo así un secado perfecto y rápido con cualquier tipo de forraje.

Está construido con 2, 4 y 6 rotores con varios anchos de trabajo y el modelo de 4 rotores está equipado con un tercer punto articulado o fijo.

La henificadora Da Ros es robusta y compacta, lo que la hace adecuada para trabajar en terrenos irregulares o empinados. De serie monta una junta a dedos indestructible.

GIM 600 SN HY



Spandifieno a 6 giranti di
serie con 3Punto snodato

Series Tedder with 6
rotors and 3-point articu-
lated joint

Kreiselheuer mit 6 Roto-
ren und 3-Punkt-Schwen-
kbock

Volteador de 6 rotores
con 3 puntos articulados



Giunto a dita

Finger joints

Fingerkupplungen

Junta de dedo

GIM 600 SN HY





GIM 400 HY



3° Punto fisso

Fixed 3° Point

3° Punkt Fest

3° P fijo



Di serie su tutti i modelli ruote girevoli e orientabili

Swivel and adjustable wheels standard on all models

Schwenk- und verstellbare Räder serienmäßig bei allen Modellen

De serie en todos los modelos con ruedas giratorias y orientables



GI 300

Lo spandifieno a 2 rotori è costruito in due modelli: GI250 e GI300.

The 2-rotor hay tedder is built in two models: GI250 and GI300.

Der 2-Rotor-Kreiselheuer wird in zwei Modellen gebaut: GI250 und GI300.

El volteador de heno de 2 rotors se fabrica en dos modelos: GI250 y GI300.

3R TT

A richiesta:

3° Ruota applicata
sul 3° Punto

On request:

3° Wheel applied
on the hitch 3° Point

Auf Anfrage:

Tastrad am
3° Punkt angebracht

A petición:

3° Rueda aplicada
en los tres puntos



GIM 460 - GIM 560

GIM460 e GIM560 giranti girevoli per il trasporto stradale.

GIM460 and GIM560 swiveling impellers for road transport.

GIM460 und GIM560 schwenkbare Laufräder für den Straßentransport.

GIM460 y GIM560 impulsores giratorios para el transporte por carretera.

Modello Model Modell Modelo	Aste rotore Rotor arms Zinkenarme Brazos	Larghezza Lavoro Workin width Arbeitsbreite Anchura de trabajo	3° punto 3° point 3° punkt 3 Punto	Assale Axle Achse Eje	Ruota Wheel Rad Rueda	Larghezza Trasporto Transport Width Transportsbreite Anchura de trabajo	hp hp hp hp	Peso Kg. Weight Kg. Gewicht Kg. Peso Kg.
GI250	6	2,50 mt - 8 ft	F	RG	16/600/6	1,80 mt	15	170
GI310	6	3,10 mt - 10 ft	F	RG	16/600/6	2,00 mt	20	180
GIM400 HY	4	4,00 mt - 13 ft	F	RG	15/600/6	2,50 mt	35	360
GIM400SN HY	6	4,00 mt - 13 ft	SN	RG	15/500/6	2,50 mt	35	380
GIM460 HY	6	4,60 mt - 15 ft	F	RG	15/500/6	2,50 mt	40	380
GIM460SN HY	6	4,60 mt - 15 ft	SN	RG	15/600/6	2,50 mt	40	400
GIM560 HY	6	5,60 mt - 18 ft	F	RG	16/650/6	2,50 mt	50	400
GIM560SN HY	6	5,60 mt - 18 ft	SN	RG	16/650/6	2,50 mt	50	430
GIM600SN HY	6	6,00 mt - 19 ft	SN	RG	16/650/8	2,50 mt	60	620
GIM670SN HY	6	6,70 mt - 21 ft	SN	RG	16/650/6	3,00 mt	60	640